

DERINDR®

comfort 450



JBT Trade Kft.

Telefon: +36 94 505303
Fax: +36 94 505305
Mobil: +36 30 9469117
web: www.jbt.hu
email: info@jbt.hu

TUDÁS • HAGYOMÁNY • SOKFÉLESEG



Automatikus bőrkéző és szeletelő gép -
A DerindR® gép ideális húsbolti, vágóhídi
és ipari felhasználásra.

- Kerek és lapos termékek bőrképzésére egyenletesen magas színvonalon
- Folyamatos működés a behordószalaggal és a választható kihordó szalaggal a laposabb termékdarabok bőrképzéséhez
- Manuális működtetés lábpedállal a kerek termékek bőrképzéséhez
- Gyorsabb átszerelés automatikus üzemmódról manuális üzemmódra
- Két választható vágási sebesség a magas átmenő teljesítményért az automatikus és biztonságos munkavégzésért a kézi üzemmódban
- Állítható magasságú és rugalmasan felszerelt nyomógörgők - optimális termékteszteszabás minimális vágási veszteség és kíméletes termék kezelés mellett
- Egyszerű használat a könnyű üzemeltetésért és rövid betanulási időért
- Kiemelkedő higiénia és gyors tisztítási lehetőség - az eszközt nem igénylő alkatrészen kiserelése, illetve a lefolyó felületek által
- A magas biztonsági elvárásoknak megfelel a nemzetközi szabályozásoknak megfelelően
- Hosszú élettartam folyamatos használat esetén a robosztus gépvázak köszönhetően
- Görgőkkel szállítható gépváz



Automatic and manual derinding
and slicing at one machine -
The DerindR® is eminently suitable for
butcheries and industrial applications

- Derinding of flat and round products in consistently high quality
- Continuous operation to derind flat products by using infeed and optional outfeed conveyor
- Manual operation with foot switch for derinding of round pieces
- Quick conversion from automatic to manual mode
- Two cutting speeds for high throughputs at automatic and safe work at manual mode
- Pressure rollers are height-adjustable and spring-loaded - optimum product adaptation with minimal cutting losses and gentle product handling
- Easy to use for effortless operation and short training time
- Excellent hygiene and fast cleaning by tool-free removal of attachments and sloping drainage surfaces
- High safety standard according to international regulations
- High durability in continuous use due to the robust machine frame
- Mobile machine frame with castors and steering rollers



MŰSZAKI ADATOK

Vágási sebesség automatikus/kézi

Vágási szélesség

Vágási vastagság

Max. termékmagasság (automatikus üzemmódban)

Motorteljesítmény

Súly (kihordó szalaggal)

Hossz (kihordószalaggal) × szélesség × magasság

cutting speed automatic/ manual

cutting width

cutting thickness

product height maximum (automatic mode)

motor power

weight (with outfeed conveyor)

length (with outfeed conveyor) × width × height

m/min

mm

mm

mm

kw

kg

mm

28 / 14

445

0-4

120

1,1 / 0,75

245 (260)

1319 (1970) x 848 x 1322