

**DICR**®

classic • comfort • capacity



**JBT Trade Kft.**

Telefon: +36 94 505303

Fax: +36 94 505305

Mobil: +36 30 9469117

web: [www.jbt.hu](http://www.jbt.hu)

email: [info@jbt.hu](mailto:info@jbt.hu)





# FOODLOGISTIK DICR®

A kifinomult levágókés forma garantálja az erős és méretpontos szeleteket

*Refined shape of the slice-cut knife ensures a powerful, smooth and clean cut*

Ergonómikus, egy-kezes kezelés egyedülálló hosszanti csúszda rendszerrel

*Ergonomic single-handed operation with lengthwise chamber opening*

Extrán megerősített, magas terhelhetőségű rozsdamentes acél gatter, standard

*Extra durable cutting grids to cope with hardest workload as standard feature*

Kiváló duplakamrás-rendszer az egyidejű vágáshoz és szeleteléshez

*Time saving double chamber system assures loading and dicing together*

Előpréselés választhatóan lehet folyamatos a magas teljesítményért a dupla-/négyágú késekkel történő szeletelésnél, vagy ciklikus előpréselés a kiemelkedő minőségért az egyszerű kés használatánál

*Piston advance at choice continuous for high volume cutting with double or four-bladed knife or intermittent cutting with single cut knife achieving precise cubes*

Gépeink egyedülálló négy-oldali előpréselési technológiával rendelkeznek, különösen halak, sonkák és húskészítmények feldolgozásához alkalmasak. A legmagasabb vágási minőség garantálója.

*Hand diced results are achieved by using the unique four-dimensional pre-compression which quite simply holds the fresh meat firm while it is being cut through extremely long grid blades. Four dimensional pre-compression guarantees for the perfect cutting edges all-around.*

Feldolgozási hőmérséklet  $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ig, minden termékhez, melyet 4 mm vágási nagyságig szeretnének feldolgozni.

*Processing temperature up to  $-3^{\circ}\text{C}$*

Felhasználóbarát kezelőfelület a munkaeő gyorsan meg tudja tanulni a gép kezelését

*Low break-in period also for untrained operator*

Automatikus késpozícionálás A vágókés automatikus pozícionálása minden vágási ciklus után

*Automatic positioning of the slice-cut knife after each cutting cycle*

A lehető legrövidebb idő alatt elvégezheti a vágóeszközök cseréjét

*Minimum set up time to change grid sets, no tools required*

Beállítható hosszanti előpréselés

*Adjustable lengthwise pre-compression*

Optikai jelzés, ha a gép betöltésre kész

*Visual signal for loading readiness*



# classic



**A legerősebb kockázógép kategóriájában**  
 -2,6 kW-os motor teljesítmény  
**Páratlan hidraulikaerő**  
 -nagyobb, mint a dupla olajmennyiséget használó hasonló gépeknél  
**Hihetetlen vágási hossz**  
 -45 mm-ig fokozatmentesen állítható  
**Magas átmenőteljesítmény**  
 -560 db. szeletig percenként  
**Extra hosszú gatterkések**  
 -Húsok és inak legtisztább vágását, illetve a tökéletesen felvágott kockák pontosan vágott éleit garantálja  
**Kitűnő kezelhetőség**  
 -Kijelző a betöltési készenléthez, kétkamrás rendszer, egykezes kezelés hosszanti csúszdával  
**Higiéniai ajtó**  
**Mozgatható görgős kerekkel**

**Strongest Dicer of its class** - motor power of 2,6 kW  
**Unmatched hydraulic performance** - more than double oil-volume as equivalent Dicers  
**Unbelievable cutting length** - 45 mm infinitely adjustable  
**High throughput** - up to 560 cuts per minute  
**Extremely long grid blades** - provide cleanest cut through meat and sinews to give separate cubes with perfect edges all-round  
**Excellent machine handling** - visual signal for loading readiness, double chamber system, single-handed operation with lengthwise chamber opening  
**New style hygiene door**  
**Mobile on castors**



## Kamra méretek

90 x 90 x 310

96 x 96 x 310

90 x 90 x 530

96 x 96 x 530

## Műszaki adatok

Átmenő teljesítmény throughput kg/h  
 Teljesítmény felvétel connected load kW  
 Munkakamra méretek chamber size mm  
 Gatter osztások grid set's cross section mm (inch)  
 Vágási hossz cutting length mm (inch)  
 4-oldali előpréselés 4-side pre-compression  
 Hosszúság x Szélesség x Magasság (mm) length x width x height  
 Súly (kg) weight

## classic 90

950  
 2,6  
 90 x 90 x 310  
 (3<sup>9/16</sup> x 3<sup>9/16</sup> x 12<sup>7/32</sup>)  
 90 x 90 (3<sup>9/16</sup> x 3<sup>9/16</sup>)  
 0 - 45 (0 - 1<sup>3/4</sup>)  
 1300 x 660 x 1115  
 260

## classic 96

1100  
 2,6  
 96 x 96 x 310  
 (3<sup>25/32</sup> x 3<sup>25/32</sup> x 12<sup>7/32</sup>)  
 90 x 90 (3<sup>9/16</sup> x 3<sup>9/16</sup>)  
 0 - 45 (0 - 1<sup>3/4</sup>)  
 X  
 1300 x 660 x 1115  
 260

## classic 90+

1250  
 2,6  
 90 x 90 x 530  
 (3<sup>9/16</sup> x 3<sup>9/16</sup> x 20<sup>7/8</sup>)  
 90 x 90 (3<sup>9/16</sup> x 3<sup>9/16</sup>)  
 0 - 45 (0 - 1<sup>3/4</sup>)  
 1700 x 660 x 1115  
 300

## classic 96+

1400  
 2,6  
 96 x 96 x 530  
 (3<sup>25/32</sup> x 3<sup>25/32</sup> x 20<sup>7/8</sup>)  
 90 x 90 (3<sup>9/16</sup> x 3<sup>9/16</sup>)  
 0 - 45 (0 - 1<sup>3/4</sup>)  
 X  
 1700 x 660 x 1115  
 300



**Lenyűgöző vágási teljesítmény** - folyamatosan magas vágási sebesség, 45 mm vágási hosszig minden terméknél

**Energiatakarékos betöltés** integrált emelőről az E-konténerekbe

**Rugalmas és folyamatos termék eltávolítás** - a felvágott kockák kihordása egy kihordó szalag segítségével a 200 literes kocsikba, vagy bármely más konténerbe

**Hatásos teljesítmény** - 800 szeletig percenként

**Nagyra méretezett előtöltő - és munkakamra**

**Magas higiéniai szabvány** - teljesen hegesztett vágókamra kivezetőcsővel

**Minimális helyigény** a kompakt design-nak köszönhetően

**A legkeményebb terhelésekhez terveztük** - masszív rozsdamentes acél gatter 4-szeres feszültséggel

**Extra high output** - 45 mm cutting length achievable at maximum blades speed

**Effortless loading** with integrated lift for E-boxes

**Flexible and continuous product discharge** - conveyor for 200 litre trolley or different-sized containers

**High cutting performance** - up to 800 cuts per minute

**Large dimensioned filling and processing chamber**

**Highest hygienic standard** - processing chamber welded completely with drain

**Minimum space requirements** due to the compact design

**Designed for hardest workload** - solid stainless steel grid sets, fourfold attached



**Kamra méretek**

105 x 105 x 370

112 x 112 x 370

105 x 105 x 530

112 x 112 x 530

**Műszaki adatok**

	comfort 105	comfort 112	comfort 105+	comfort 112+
Átmenő teljesítmény throughput	1600	1800	1900	2100
Teljesítmény felvétel connected Load	4,8	4,8	4,8	4,8
Munkakamra méretek chamber size	105 x 105 x 370	112 x 112 x 370	105 x 105 x 530	112 x 112 x 530
Gatterosztások grid set's cross section	4 <sup>1/8</sup> x 4 <sup>1/8</sup> x 14 <sup>19/32</sup>	4 <sup>13/32</sup> x 4 <sup>13/32</sup> x 14 <sup>19/32</sup>	4 <sup>1/8</sup> x 4 <sup>1/8</sup> x 20 <sup>7/8</sup>	4 <sup>13/32</sup> x 4 <sup>13/32</sup> x 20 <sup>7/8</sup>
Vágási hossz cutting length	105 x 105 (4 <sup>1/8</sup> x 4 <sup>1/8</sup> )	105 x 105 (4 <sup>1/8</sup> x 4 <sup>1/8</sup> )	105 x 105 (4 <sup>1/8</sup> x 4 <sup>1/8</sup> )	105 x 105 (4 <sup>1/8</sup> x 4 <sup>1/8</sup> )
4-oldali előpréselés 4-side pre-compression	0 - 45 (0 - 1 <sup>3/4</sup> )	0 - 45 (0 - 1 <sup>3/4</sup> )	0 - 45 (0 - 1 <sup>3/4</sup> )	0 - 45 (0 - 1 <sup>3/4</sup> )
Hosszúság x Szelesség x magasság (mm) length x width x height	X	X	X	X
Súly (kg) weight	1645 x 1520 x 1050	1645 x 1520 x 1050	1920 x 1520 x 1050	1920 x 1520 x 1050
	515	515	540	540

# capacity

**Páratlan nagyságú vágókamrák** két módon minimalizálja az Ön költségeit a következők szerint:

- Jelentős időmegtakarítás, így a problémás elővágások szinte teljesen kiküszöbölhetőek
- Betöltési idő csökkentése minimális értékre, mivel a munkakamra térfogata majdnem 10,3 liter, és ez körönként több húst enged feldolgozni

**Alacsony rakodási költségek** - integrált oldalsó betöltő rendszer a 200 literes kocsihoz (választható)

**Masszív rozsdamentes acél gatter** négyszeres feszültséggel a legkeményebb igénybevételekhez  
**Erősebb gatter- és hidraulika meghajtás**

a különösen magas terhelésekhez  
**Tökéletes higiénia**

- összecukható kád az egyszerűbb tisztíthatóságért, illetve rozsdamentes acél a munkakamrába levezető cső

**Beépített kihordó szalag** vagy anyagkimenet a 200 literes kocsihoz

**Elektromos egyenletes indítás**  
Csökkenti az eszköz mechanikus terhelését, és növeli a kopó alkatrészek élettartamát

**Unrivalled huge chamber dimensions**

- reducing YOUR costs two times
- less preparation time because primary cutting is minimised
- less loading time since filling chamber volume of 10,3 litres allows to process more meat per cycle

**Less human labour** - integrated lifting device for 200 litre trolleys (at choice)

**Extra solid stainless steel grid sets** fourfold attached, designed for hardest workload

**Strong hydraulic and grid drive system**

**Perfect hygiene** - folding pan for easiest sanitizing and working chamber with stainless steel drain

**Integrated outfeed conveyor** or discharging of cut products into 200 litre trolleys

**Electronic soft-start** reduces the mechanical load onto the drive units and increases lifetime of wear parts



## Kamra méretek

120 x 120 x 530

126 x 126 x 530

140 x 140 x 530

## Műszaki adatok

Átmenő teljesítmény throughput  
Teljesítmény felvétel connected Load  
Munkakamra méretek chamber size

Gatterosztások grid set's cross section  
Vágási hossz cutting length (infinitely variable)

4-oldali előprésselés 4-side pre-compression

Hosszúság x Szélesség x Magasság (mm) length x width x height

(emelő szerkezet nélkül)

Súly weight

	capacity 120	capacity 126	capacity 140
kg/h	2400	2600	3100
kW	4,3	4,3	4,3
mm	120 x 120 x 530	126 x 126 x 530	140 x 140 x 530
(inch)	(4 <sup>3/4</sup> x 4 <sup>3/4</sup> x 20 <sup>7/8</sup> )	(4 <sup>31/32</sup> x 4 <sup>31/32</sup> x 20 <sup>7/8</sup> )	(5 <sup>1/2</sup> x 5 <sup>1/2</sup> x 20 <sup>7/8</sup> )
mm (inch)	120 x 120 (4 <sup>3/4</sup> x 4 <sup>3/4</sup> )	120 x 120 (4 <sup>3/4</sup> x 4 <sup>3/4</sup> )	140 x 140 (5 <sup>1/2</sup> x 5 <sup>1/2</sup> )
mm (inch)	0 – 45 (0 – 1 <sup>3/4</sup> )	0 – 45 (0 – 1 <sup>3/4</sup> )	0 – 45 (0 – 1 <sup>3/4</sup> )
		X	
	2030 x 1010 x 1490	2030 x 1010 x 1490	2030 x 1010 x 1490
kg	430	430	450

Kapacitás 120/ Gatterméretek 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 mm  
5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 7/16, 9/16 11/16, 25/32, 15/16, 1<sup>3/16</sup>, 1<sup>9/16</sup>, 2<sup>3/8</sup> inch

Kapacitás 140/ Gatterméretek 5, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 20, 24, 28, 35, 46, 70 mm  
3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 9/16, 11/16, 25/32, 15/16, 1<sup>3/32</sup>, 1<sup>3/4</sup>, 2<sup>3/4</sup> inch