



polystar

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

120 GE

Fogókaros hegesztőkészülék



polystar® impulzusadó 120 GE, standard 300 D hegesztőfogóval



Csőfófogó 150 + 300 DS



SFZ - fogó 300 + 400



Asztali rögzítés lábkapcsolóval

**Kicsi, kompakt és félelmetesen ügyes:
Automatikus feszültség kiegyenlítés minden fogónál**



JBT Trade Kft.

Telefon: +36 94 505303
Fax: +36 94 505305
Mobil: +36 30 9469117
web: www.jbt.hu
email: info@jbt.hu



RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE



Technika, ami "együtt gondolkodik" Önnel

Automatikus feszültség kiegyenlítés
különböző fogó szélességeknél



Alkalmazási terület:

Lehet vastagot, lehet vékonyat, lehet rövidet, vagy akár végtelenül hosszúságút hegeszteni...

A mobil **polystar®** hegesztőfogók meghegesztenek minden kis és nagy anyagot és emellett rendkívül könnyen és rugalmasan kezelhetők. Még a hosszabb szakaszok is probléma nélkül meghegeszthetők a varratról varratra történő hegesztéssel.

Például 2 x 0,30 mm-es polietilén fóliavastagságokhoz is alkalmas.

Ilyen egyszerű és pontos a hegesztés még nem volt.

Kezelése:

A hálózati áramellátás bekapcsolását követően a fogófejes hegesztőkészülék azonnal munkára kész. A készülék kezelése egyszerű, nincs szükség betanulási időre. A fólia behelyezése után egy nyomógombos kapcsolóval aktiválja a hegesztési impulzust. A hegesztési folyamat automatikus megy végbe. A szükséges hegesztési idő a nyomógombos potenciométerrel állítható be. Így az előzetesen beállított hegesztési időt elektronika vezérli.

Az automatikus feszültség kiegyenlítés a megfelelő áramellátásról gondoskodik. Mindegy, hogy melyik fogó hosszúságot használja, az Önnel "együtt gondolkodó" impulzusadó felismeri a szükséges feszültséget és automatikusan kiegyenlíti. Így egymást követően, probléma nélkül kisebb-nagyobb hegesztőfogók csatlakoztathatók a **polystar® 120 GE** impulzusadóhoz, szükségtelessé teszi a fogókhoz megfelelő hegesztési elektronika finombeállítását. Ennek köszönhetően a hegesztőszalag kopás jelentősen csökken.

Különleges előnyök:

- **polystar® 120 GE** hőimpulzusos eljárással működik
- Azonnal munkára kész és abszolút megbízható
- Dupla impulzushevítés, 3 mm-es hegesztési varratszélesség
- A hegesztési impulzus elindítása a fogó felső részénél lévő nyomógombbal történik
- **Hallható hibajelzés** a nyomógomb nem elegendő nyomása esetén
- Optikai ellenőrzés (jelzőlámpa) jelzi a hegesztési folyamatot a kezelőnek
- A hegesztőszalag hőmérsékletét önmaga vezérli
- Különbözőképpen beállítható hegesztőfogó préselőnyomás = állandó hegesztési eredmények
- Fokozatmentesen szabályozható elektronikus hegesztési időrelé a különféle fólia típusokhoz és vastagságokhoz
- **Automatikus feszültség kiegyenlítés a különféle hegesztési hosszúságú fogókhoz**
- **Csökkentett hegesztőszalag kopás**

Műszaki adatok

polystar®	Hegesztőfogók	Varrathossz	Súly	Fogóhoz szükséges impulzusadó:
	Typ 150 D	max. 150 mm	0,70 kg	polystar® 120 GE Áramcsatlakozás: 230 V/50 Hz Áramfelvétel: max. ca. 3,7 A 1,00 kg Áramszükséglet: max. ca. 0,86 kWh Méretek: 246 x 195 x 135 mm Súly: 6,8 kg
	Typ 200 D	max. 200 mm	0,75 kg	
	Typ 300 D	max. 300 mm	0,80 kg	
	Typ 400 D	max. 400 mm	0,95 kg	
	Typ 600 D	max. 600 mm		
	Typ 150 DS hajlított fogó	max. 150 mm	0,80 kg	
	Typ 300 DS hajlított fogó	max. 300 mm	1,00 kg	
	Hajlított fogók:			
	Typ 300 SFZ	max. 300 mm	0,80 kg	
	Typ 400 SFZ	max. 400 mm	0,85 kg	
	Typ 600 SFZ	max. 600 mm	1,00 kg	
	Méretek:	160, 210, 310, 410, 610 x 200 x 65 mm		

Az impulzusadókat 3 m-es vezetékkel szállítjuk. Méretek és súly körülbelüli adatok.
Műszaki változtatások joga fenntartva.