

®

**polystar**

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

# 413 HM

## Mágneses asztali hegesztő készülékek

Horizontális vezetősínekkel



**polystar® 613 HM-U**



**JBT Trade Kft.**

Telefon: +36 94 505303  
Fax: +36 94 505305  
Mobil: +36 30 9469117  
web: [www.jbt.hu](http://www.jbt.hu)  
email: [info@jbt.hu](mailto:info@jbt.hu)



**RISCHE + HERFURTH GMBH**  
Maschinen- und Apparatebau



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

## A termék mérete nem számít: Mindent becsomagolunk!



613 HM



613 HM-U

### Felhasználási terület:

A **polystar**<sup>®</sup> mágneses asztali fóliahegesztőknek horizontális hegesztősínei vannak, melyek közé alulról helyezhető be a hegesztendő anyag. A mindkét oldalról hevített hegesztősínekkel pl. 2x 0,40 mm-es vastagságú polietilén vagy alu kombinációs fóliák is lehegeszthetők.

### A készülékek kezelése:

A **polystar**<sup>®</sup> mágneses asztali hegesztő készülékek hőim- pulzusos technikával dolgoznak, azonnal használatra készek. Betanulási idő nélkül, egyszerűen kezelhetők: Helyezze be alulról a hegesztendő fóliát a horizontális sínek közé, majd működtesse a lábpedál kapcsolót. A hegesztési és hűlési idő automatika nem engedi el addig a terméket, amíg a tartós hegesztés el nem készült és a fólia vissza nem hűlt. Az elektronikus hegesztési és hűlési idő automatika a fóliáknak megfelelően beállítható. A hőfokozonos fűtőszalag hőmérséklet, az elektromágneses hegesztősín nyomás és az optikai kontroll állandó jó minőségű hegesztési minőséget garantál, még hozzá 400, - 600, - 800, - és 1000 mm-es varrathosszokkal is.

### Különleges kivitelek:

A speciális U alakú sántartók felfelé elegendő szabad helyet biztosítanak. További termékbevezető segítségként a mi bevezető profiljaink megkönnyítik a zacskóknak, zsákoknak a hegesztő felületek közé történő bevezetését. Darabszámlálással és eltolható kocsi építve is rendelhetők ezek a **polystar**<sup>®</sup> mágneses asztali hegesztő készülékek. Csomagoló vonalakba könnyen integrálhatók.

### Különleges tulajdonságok:

- Paramétereket fóliás tasztatúra segítségével rögzítheti
- Pontos hőmérséklet szabályozás is eltávolítható
- Másodperc azonos hegesztési/hűlési idő beállítása
- Integrált darabszámláló
- Paraméter kijelzés displayre
- Automatikus maradványhő szabályozás



### Műszaki adatok

polystar <sup>®</sup>	413 HM / HM-U	613 HM / HM-U	813 HM	1013 HM
Hegesztési varrathossz	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Heg. varratszélesség	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
Fűtőszalag nyílás	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Áramfelvétel	2,3 A	5,1 A	4,0 A	3,3 A
Áramsükséglet	0,52 kWh	1,2 kWh	0,9 kWh	0,8 kWh
Méret				
Készülék	565 x 455 x 155 mm	625 x 455 x 155 mm	1070 x 515 x 162 mm	
Eltolható kocsi		710 x 580 x 1390 mm	2730 x 835 x 1460 mm	
Nettó súly				
Készülék	17,4 kg / 19,1 kg	22,0 kg / 24,5 kg	34,2 kg	36,8 kg
Eltolható kocsi	44,0 kg	44,0 kg	100,0 kg	100,0 kg
Hálózati csatlakozás	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

A készülékeket 3 m vezetékkel szállítjuk Méretek és súlyok becsült adatok  
Műszaki változtatások joga fenntartva.