

®

**polystar**

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

**438 M**

**VALIDÁLHATÓ, USB-S PC KOMPATIBILIS,  
polietilén, - kombinált - többrétegű alu-papír-  
polietilén - és steril csomagolásokhoz is,  
UNIVERZÁLISAN felhasználható asztali  
fóliahegesztő**



**polystar® 438 M fóliatekerccs tartóval, munkaasztallal és fóliavágó pengével**

**JBT Trade Kft.**

Telefon: +36 94 505303  
Fax: +36 94 505305  
Mobil: +36 30 9469117  
web: www.jbt.hu  
email: info@jbt.hu

**polystar**

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

®

**RISCHE + HERFURTH GMBH**  
Maschinen- und Apparatebau

## Validálható, USB-s, PC kompatibilis, megbízható és folyamatos ellenőrzés, minden pillanatban



### Alkalmazási területek:

A **polystar® 438 M** asztali fóliahegesztő készülék vertikális hegesztő sínei között vezethető át a hegesztendő fólia. A kétoldali impulzus hevítés **nemcsak polietilén, hanem alumínium, és papírral kombinált többrétegű, valamint steril fólia** alapanyagok is megbízhatóan és biztonságosan lehegeszthetők. A készülék V2A rozsdamentes acél háza könnyű tisztítást tesz lehetővé.

A fontos hegesztési paraméterek egy USB-kulcsra eltárolhatók és így asztali számítógépbe az adatok beolvashatók.

**Ilyen egyszerűen és precízen kell hegeszteni.**

### A készülék kezelése:

A **polystar® 438 M** asztali fóliahegesztő készülék hőimpulzus eljárással dolgozik, azaz: azonnal használatra kész. A paraméterek, mint hegesztési hőmérséklet, hegesztési időtartam, hegesztési nyomás érintőképernyőn történő beállítása rendkívül egyszerű. A beállításokat követően behelyezheti a lehegesztendő anyagot a hegesztősínek közé és lábpedál kapcsolóval azonnal működésbe hozhatja a készüléket. Az első elkészült hegesztésnél ellenőrizze a beállításokat, és a hegesztési minőséget. A munkafolyamatot a továbbiakban a készülék vezérli és ellenőrzi.

### Különleges előnyök:

- Validálható a készülék DIN EN ISO 11607-2 szerint és megfelel a DIN 58953-7-nek
- A kívánt paraméterek érintőképernyőn rögzíthetők be.
- Pontos hőmérsékletvezérlés és max. +/- 5°C eltéréssel történő szabályozás
- Hegesztési és hűlési idő pillanatok alatt beállítható.
- Hegesztés a beállított hőmérséklet elérésekor kezdődik meg
- Külön beállítható a jobb és a bal oldali hegesztési nyomás és ennek a hegesztési ciklus alatti precíz ellenőrzése is folyamatos
- Integrált darabszámláló
- információk, mint pl. adagszám, kezelő neve, szintén a memóriába berögzíthetők
- A paramétereket és információk a készülékből USB kulcsra kiolvashatók
- Hibajelzések
- Max. 16 különféle paraméter és hegesztési paraméter tárolható

SCHWEISS TEMPERATUR	160 °C
SCHWEISS ZEIT	2,0s
DRUCK LINKS	60N
DRUCK RECHTS	60N
STUECKZAEHLER	0
NULL	EDIT

### Fóliavágó berendezés:

A **polystar® 438 M** fóliavágóval is felszerelhető. A fóliavágó penge hegesztés közben, manuálisan működtethető.

### Különleges kivitel:

A készülék kiegészíthető fóliagörgő tartóval, acéllemezből készített munkaasztallal, melyek a **polystar®** asztali hegesztő készülékhez illetve a készülék használatának nélkülözhetetlen sejtőtársaivá válhatnak.

Műszaki adatok	polystar® 438 M
Hegesztési hossz, max.	400 mm
Hegesztési varrat szélesség	8 mm
Fólia átengedő szélesség	350 mm
Hegesztőpofa nyílás	25 mm
Áramfelvétel	3,0 A
Teljesítmény szükséglet	0,6 kWh
Méretek	570 x 360 x 220 mm
Nettó súly	22,0 kg
Hálózati csatlakozás	230 V/50 Hz.
A készülékeket 1,5 m-es csatlakozó vezetékkel szállítjuk. Méretek és súly kb. adatok. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.	