


400 SZ

Biztonsági folyamatos
f és hegeszt fogó



polystar[®] 400 SZ



KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

®

Federleicht siegeln: Sicher und schnell!



Einsatzgebiet:

Die **polystar**® Heiß-Siegelzange Typ 400 SZ hat -geschützt durch eine federleichte Polycarbonat-abdeckung- dauerbeheizte Siegelemente.

Alu- oder Papier-Verbundfolien und/oder PA/PE- sowie PP-Folien in Beutelform werden sicher und zuverlässig luft- und aromadicht versiegelt.

Sicher und schnell Versiegeln.

Nicht geeignet für PE-Folien!

Bedienung:

Einfach den Netzteil-Stecker in die Netzsteckdose stecken und einschalten. Dann nur kurz die Temperatur am beleuchteten Zeigerknopf einstellen und schon beginnt die Aufheizphase. Für die Einstellung der Siegelzeit sorgt unsere spezielle Griffelektronik.

Die **polystar**® Heiß-Siegelzange Typ 400 SZ ist kontinuierlich beheizt und natürlich für den Dauereinsatz geeignet.

Der beleuchtete Zeigerknopf zeigt mit unterschiedlichen Farben den jeweiligen Betriebsstatus der Siegelzange an. Neben der optischen Anzeige werden auch akustische Signale eingesetzt.

Auch die Fehlererkennung wird durch eine eindeutige Farbanzeige im Zeigerknopf optisch sowie über ein ebenfalls eindeutiges Signal akustisch angezeigt.

Sobald die Temperatur erreicht wurde, wird die Verpackung zwischen die geöffneten Siegelemente gelegt. Danach einfach die Siegelemente schließen und der Siegelvorgang beginnt.

Besondere Vorzüge:

- Funktioniert ohne Impulsgeber
- Direkt an eine 230 V-Netzsteckdose anschließen
- Besonders sichere Technik durch temperaturabweisende Polycarbonatabdeckung der Siegelemente
- Einstellung der Siegeltemperatur durch beleuchteten Zeigerknopf am Zangengriff
- Temperatureinstellungen zwischen 100°C und 200°C möglich
- Temperaturabweichung +/- 5°C vom eingestellten Sollwert
- Sekundengenaue Einstellung der Siegelzeit durch spezielle Griffelektronik
- Optische und akustische Statusanzeige und Fehlersignale
- Einfaches Öffnen und Schließen der Siegelemente durch die bewährte **polystar**® Zangentchnik

Technische Daten:	polystar ® 400 SZ
Siegelnahtlänge, max.	400 mm
Siegelnahtbreite	12 mm Wellenprägung
Siegeltemperatur	regelbar 100 - 200°C
Stromaufnahme (Spitzenwert)	1,8 A
Stromverbrauch (Spitzenwert)	400 Watt
Abmessungen	425 x 300 x 130 mm
Nettogewicht	1,5 kg
Netzanschluss	230 V/50 Hz.

Lieferung der Siegelzange mit 5 m Anschlusskabel.
Maße und Gewicht in ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.