

YTRON-ZC Por feloldó berendezés, diszpergáló asztallal



- Száraz anyagoknak egy munkamenetben történő diszpergálására, szemcsék nélkül
- Sokoldalúan felhasználható, pl. mindenféle hidrokolloidok, keményítők, tejpor, MC, CMC, HPMC, Guar, Pektin, Carbomer
- Spontán feltárás, egyetlen munkamenetben, a legcsekélyebb utólagos feltárással



Műszaki adatok:

Víz/folyékony-átengedő képesség	6.000-8.000 l/h
Por átengedő képesség típustól függően	max. 1.500 kg/h
Fordulatszám (beállítható, maximális érték)	kb. 6.000 1/min
Hajtás teljesítmény összesen	7,70 kW
Csúszógyűrűs tömítés: Egyoldalra ható vagy vízűtésű	
Folyékony termék bevezetés	DN 50
Folyékony termék kivezetés	DN 40
Por bevezetés	DN 50
Tölcsér térfogat	kb. 15 l
Standard-méretek (HxSzxM mm)	1250 x 700 x 1000
Kimeneti oldal nyomása	kb. 1,0 bar

Különleges tulajdonságok /Előnyök:

- az YTRON-ZC 95 egyetlen átengedéssel különös kíméletességgel dolgozza fel a vágásra érzékeny termékeket. Többszöri átkeringetéssel célzottan homogenizálhatók, emulgálhatók.
- Rotor/Stator-résméretek és kombinációk a felhasználási célnak megfelelő méretekkel kerülnek kialakításra.
- Mellék levegő beszívása nem lehetséges.
- nagy diszpergálási teljesítmény, csekély energiafelhasználással
- ATEX-Változatok Zone 1; 2; 21; 22 rendelhetők