

# YTRON-ZP, szivattyúval



- Feloldali
- Emulgálni
- Homogenizálni
- Diszpergálni

YTRON® PROCESS TECHNOLOGY

Műszaki adatok	YTRON-ZP 130	YTRON-ZP 250
Víz/folyékony-átengedő képesség (l/h)	18.000	50.000
Fordulatszám: (1/min)	1.500- 6.000	750-3.000
Meghajtás kW	5,50...22,00	7,50...45,00
Frekvencia szabályzó	ajánlott	ajánlott
Két irányba ható csúszógyűrűs tömítés		
Folyékony bevezetés	DN 65	DN 100
Folyékony kivezetés	DN 50	DN 80
Standard-méreték (HXSzXM mm)	1200x425x980	1200x450x980
Nyomás kb.	0...10,0	0...10,0

## A szivattyúval egybeépített berendezés különleges előnyei

- Alkalmazható dinamikus keveréshez, felhigításhoz, emulgáláshoz, szuszpendáláshoz.
- folyékony közegek homogenizálásához
- termékeknek megfelelő egyedi rotor/stator kombinációk, projektnek megfelelően
- diszpergáló és szivattyú funkció egybeépítve, egy berendezésben
- higiéniai kivitelek élelmiszeripari és gyógyszeripari célokra.

YTRON Process Technology GmbH & Co. KG · Handwerkerpark 21 · D-83093 Bad Endorf  
Tel. +49(0)8053 7 99 10-0 · Fax +49(0)8053 7 99 10-20 · service@ytron.com · www.ytron.com



**JBT Trade Kft.**  
9700 Szombathely, Forró u. 3.  
Telefon: 94/505-303. Mobil: 30/9469117  
Fax: 94/505-305.,  
Internet: <http://www.ytron.uw.hu>  
e-mail: [info@jbt.hu](mailto:info@jbt.hu)